

Умный 4G модем



Умный

2G, 3G, 4G связь¹
Поддержка сторонней системы мониторинга²



Простой

Plug & Play
Поддерживает макс.
10 устройств



Надежный

IP65
Поддержка автоматического
переподключения

Технічні характеристики	SDongleA-03-EU
Общие данные	
Макс. поддерживаемых устройств	10
Макс. поддерживаемых инверторов	10
Интерфейс подключения	USB
Установка	Plug-and-play
Индикатор	LED Индикатор
Размеры (Ш * В * Г)	130 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
Вес	90 г (0.2 lb.)
Степень защиты	IP65
Потребляемая мощность (стандартно)	3.5 W
Параметры беспроводной связи	
Тип сим-карты	мини сим-карта (15 mm*25 mm)
Поддерживаемые стандарты и частоты	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE ³
Окружающая среда	
Диапазон рабочих температур	-30 °C to +65 °C (-22 °F to 149 °F)
Диапазон относительной влажности воздуха	5 - 95% RH
Диапазон температур хранения	-40 °C to +70 °C (-40 °F to 158 °F)
Макс. рабочая высота	4,000 m (13,123 ft.)
Стандарты соответствия(больше информации по запросу)	
Сертификат	CE, Type Approval for Thailand, MIC
Совместимость инвертора	
Модель инвертора	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0

1: Чтобы обеспечить стабильную передачу данных, Huawei предлагает установить 4G донгл в областях со стабильным мобильным сигналом (2G сигнал ≥4 деления, сигнал 3G / 4G ≥3 деления).

2: Сторонняя система управления должна соответствовать протоколу связи с Huawei Smart Dongle.

3. Чтобы узнать список рекомендуемых операторов и информацию о поддерживаемых частот, обратитесь к местным дистрибьюторам.



solar.huawei.com
inverter@huawei.com



photomate.eu
sales@photomate.eu