

Умный WLAN-FE модем



Умный

Связь WLAN и Fast Ethernet (FE)
Поддержка сторонней системы мониторинга¹



Простой

Plug & Play
Поддерживает макс.
10 устройств



Надежный

IP65
Поддержка автоматического
переподключения

Технические характеристики	SDongleA-05
Общие данные	
Макс. количество поддерживаемых устройств	10
Макс. количество поддерживаемых инверторов	10
Интерфейс подключения	USB
Интерфейс Ethernet	10/100M Ethernet
Установка	Plug-and-play
Индикатор	LED Индикатор
Размеры (Ш * В * Г)	146 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
Вес	90 г (0.2 lb.)
Степень защиты	IP65
Потребляемая мощность (стандартно)	2.5 W
Режим работы	STA
Алгоритм шифрования	Механизм шифрования : WPA/WPA2 Шифрование: TKIP/CCMP/AES
Параметры беспроводной связи	
Поддерживаемые стандарты и частоты	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)
Окружающая среда	
Диапазон рабочих температур	-30 °C to +65 °C (-22 °F to 149 °F)
Диапазон относительной влажности воздуха	5 - 95% RH
Диапазон температур хранения	-40°C to +70°C (-40 °F to 158 °F)
Макс. рабочая высота	4,000 m (13,123 ft.)
Стандарты соответствия(больше информации по запросу)	
Сертификат	SRRC, CE, RCM
Совместимость инвертора	
Модель инвертора	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0

¹: Система управления третьей стороной должна соответствовать протоколу связи с Huawei Smart Dongle.



solar.huawei.com
inverter@huawei.com

ЗАО МНПО «Энергоспецтехника»
info@huawei-solarsystem.ru
www.huawei-solarsystem.ru